

KTM Macina Ride 591 Rahmenhöhe 43cm /M  
Technische Daten

E-SYSTEM BOSCH UC-A+5P2

RAHMEN Macina MTB 29" Alloy6061; UC-PP500Wh Bosch Gen.3 / M-9680

GABEL Suntour XCM coil 29" HLO 100mm

MOTOR Bosch ACTIVE PLUS Gen.3 - 25km/h / 50Nm

DISPLAY Bosch PURION LCD display

BATTERY Bosch PowerPACK 500Wh

LADEGRÄT Bosch COMPACT Charger 2A

SCHALTWERK Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow

SCHALTHEBEL Shimano Alivio M3100-9 display

KURBEL KTM E-LINE BNI 170mm Q16

VORDERES KETTENBLATT FSA steel 38T Direct Mount with chainguard

HINTERES KETTENBLATT Shimano HG201-9 / 11-36

KETTE Shimano E6070-9 e-bike

BREMSE Shimano MT200 / MT200 2-Piston

BREMSSCHEIBE Shimano RT30 CL 180 / 180

VORDERRAD KTM Line - Shimano Acera M3050 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival23 32H 622x23C / DT Champion 2.0 silver

HINTERRAD KTM Line - Shimano Acera M3050 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival23 32H 622x23C / DT Alpine II 2.34 silver

VORDERREIFEN Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622

HINTERREIFEN Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622

HANDGRIFF KTM Comp Lock

LENKER KTM COMP II rizer15 700mm

LENKERVORBAU KTM COMP II 7°

GABELLAGERUNG Ritchey OE Zero Logic 1.1/8"

SATTEL KTM Line Sport

SATTELSTÜTZE KTM COMP II 30.9/400

PEDALE MTB-Pedal C280DU alloy

GEWICHT 22,50 kg

HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT 142 kg